

KW-BFM-28

上下开柜门耐久试验机

Door Up & Down Tester



题目	标准	章节	内容		
标准	GB/T 10357.5-2011	7.4.2	垂直启闭卷门的耐久试验		
	EN 16122:2012	7.4.2	Durability of vertical roll fronts		
特点	1. 水平装夹试样治具采用可以自由伸缩光轴连接，适应样品垂直变形，不卡死。 2. 简易装夹结构设计，无需任何专用辅助工具。				
控制	1. PLC控制，步进电机驱动，具有停断电记忆功能，避免测试数据丢失。 2. 手动模拟开合确认开合起始点，通过LED按键屏确认，并输入测试速度、循环次数等参数。				
参数	1. 可设定运行速度：10-1000毫米/秒。 2. 开启垂直高度范围：100-1300毫米。 3. 输出的最大提升拉力：300N。 4. 测试台面允许最大样品尺寸：1300*600毫米。 5. 主体尺寸：1380*980*2000毫米，分体控制尺寸：340*340*1000毫米，净重：180公斤。 6. 电源：220VAC, 5A。				
重要配件	配件名称	品牌	产地	数量	用途/作用
	单片机	锦辉（本厂）	中国	1套	核心原件，程序存储和运行。
	步进电机	雷赛	中国	1套	动力
	滚珠丝杆	TBI	中国	1套	动力传动
非标附件	编号	名称		数量	用途
	KW-BSE-02-02	标准挡块-Y字型		4套	固定被测试样品位置